

Link do produktu: <https://www.car-team.pl/adbl-roller-d09125-01b-z-torba-p-1670.html>

## ADBL Roller D09125-01+B z Torbą

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>429,90 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>1951</b>          |
| Kod EAN          | <b>5902729001632</b> |
| Producent        | <b>ADBL</b>          |

### Opis produktu

#### Opis produktu:

#### ADBL Roller D09125-01 Maszyna polerska 9mm

Niska masa i kompaktowa budowa maszyny ADBL Roller D09125-01 pozwalają dotrzeć użytkownikowi do miejsc dotychczas niedostępnych dla urządzeń tego typu.

Krótką głową i zwarty korpus umożliwiają pracę nad wymagającymi elementami takimi, jak zderzaki czy pakiety aerodynamiki.

Skok 9mm w połączeniu z odpowiednimi materiałami polerskimi to gwarancja idealnego wykończenia obrabianej powierzchni.

Bardzo mocny silnik niezwykle skuteczna stabilizacja obrotów przy użyciu zestawów typu Polish lub podczas pracy z wszelkiego rodzaju cleanerami oraz środkami AIO, pozwala szybko uzyskać żądany stopień korekcji lakieru.

Skuteczny system Soft Start, ergonomia budowy czy długi i elastyczny przewód zasilający to atuty tej maszyny, wspierające użytkownika podczas wielogodzinnej pracy. Ze względu na przemyślaną i sprawdzoną konstrukcję, sprzęt jest praktycznie bezawaryjny.

Potwierdzają to wieloetapowe i rozległe testy urządzenia, przeprowadzane przed wprowadzeniem produktu na rynek.

#### W skład zestawu wchodzi:

- Maszyna polerska ADBL ROLLER D09125-01
- Talerz oporowy 125 mm - 1 szt.
- Talerz oporowy 75 mm - 1 szt.
- Uchwyt typu „D” - 1 szt.
- Klucz - 1 szt.
- Szczotki węglowe - 1 kpl.
- Instrukcja obsługi.
- Torba.

#### Parametry D09125-01

- Skok maksymalny - 9 mm
- Średnica pada polerskiego - 125 mm
- Średnica talerza obrotowego - 125 mm
- Moc wyjściowa (Watt) - 650W

- RPM (ilość obrotów na minutę) – 2000 – 6400
- Długość przewodu zasilającego – 5 m
- Waga – 2 kg
- Elektroniczna kontrola prędkości – TAK
- Spust miękkiego startu – TAK
- Klasa izolacji – II
- Napięcie operacyjne – 230 V/ 50 Hz